



LIFE STYLE BOARD | SPA



- Aluminium-Verbundplatte mit patentierter, individueller Oberflächenveredelung
- Dekor nach Angabe, Oberflächen gem. Übersicht
- Mit UV-beständigem Decklack auch für den Außenbereich geeignet
- Durch die leichte Verarbeitung, geringe Dicke und große Formatvielfalt ideal als Wandverkleidung zur Renovierung, auch im Bad und als Duschrückwand
- Passgenauigkeit an den Stößen bei fortlaufenden Bildabwicklungen nach Zuschnitt
- Abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht gem. DIN 68861
- Verwendung von UV-Lacken mit VOC-Anteil unter 1%

TRÄGER

- Aluminium-Verbundplatte mit beidseitigen Aluminium-Deckschichten 0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen LDPE
- Sichtseite mit Wunschdekor ausgestattet, Oberfläche gem. Übersicht wählbar
- Rückseite weiß, Oberfläche glatt, incl. Schutzfolie auf der Rückseite
- Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität bei geringem Gewicht: 3,8 kg/m² (3 mm) / 6,6 kg/m² (6 mm)
- Wasseraufnahme 0,01% nach DIN 53495, Temperaturbeständigkeit -50°C bis +80°C
- Brandklassifizierung Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- Rohformate Maßtoleranz +/- 5 mm

OBERFLÄCHEN

Geperlt (GP) / Holzstruktur (HS) / Steinstruktur (ST) / Textilstruktur (TX) / Antibakteriell (AB) / UV-beständig (UV)

ARTIKELNUMMER	STANDARDFORMATE	MAX. VERPACKUNGSEINHEIT
85-100-20-5054	2.100 x 900 x 3 mm / 1,89 m ² pro Platte	100 Platten/Palette
85-100-20-5055	2.100 x 1.000 x 3 mm / 2,10 m ² pro Platte	100 Platten/Palette
85-100-20-5056	2.550 x 1.000 x 3 mm / 2,55 m ² pro Platte	100 Platten/Palette
85-100-20-5057	2.550 x 1.500 x 3 mm / 3,83 m ² pro Platte	50 Platten/Palette
85-100-20-5053	2.500 x 1.250 x 3 mm / 3,13 m ² pro Platte	100 Platten/Palette
85-100-20-5052	3.050 x 1.500 x 3 mm / 4,58 m ² pro Platte	50 Platten/Palette
85-100-20-7876	2.050 x 1.500 x 6 mm / 3,08 m ² pro Platte	50 Platten/Palette
85-100-20-8864	2.600 x 1.000 x 6 mm / 2,60 m ² pro Platte	50 Platten/Palette
85-100-20-11520	2.600 x 1.500 x 6 mm / 3,90 m ² pro Platte	50 Platten/Palette
85-100-20-5058	3.050 x 1.500 x 6 mm / 4,58 m ² pro Platte	50 Platten/Palette

BEARBEITUNG

Herkömmliche Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Kreis- und Stichsägen mit feinzahnigen Sägeblättern, HSS-Spiralbohrer, Lochsägen, Oberfräsen. Platten mit Standardoberflächen gem. Übersicht können mittels Fräskantentechnik präzise vor Ort gekantet werden. Dazu wird rückseitig mit einer Plattenfräse eine V-Nut in die Platte gefräst. Auch Profile für den Plattenübergang und weiteres Montagezubehör sind erhältlich (s. Zubehör)

EINSATZBEREICHE

Ideal als Wandverkleidung zur Renovierung mit Dekoren oder großformatigen Bildmotiven, auch im Bad: Kann aufgrund seiner geringen Dicke direkt auf alte Wandbeläge bzw. gereinigte Altfliesen geklebt werden, sofern eine gute Haftung gewährleistet ist. Sanitär- und Spa-Einrichtungen, Duschrückwände, Wand- und Deckenverkleidungen für den Innenausbau, Nischenrückfronten (z.B. für Küchen), Laden- und Messebau, Displays, Restaurant- und Hotelausbau

Bei unterschiedlichen Trägern, sowie von Charge zu Charge, kann es drucktechnisch zu leichten, farblichen Unterschieden kommen.